

Descrizione delle prestazioni Flipch ART

Modello per concorsi di appalto con Flipch ART per applicazioni su grandi superfici

Variante: Flipch ART con DOLWA-TEX Magnetvlies

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com

Il fondo deve essere asciutto, pulito, liscio e in grado di ricevere rivestimenti. Rimuovere dalla parete i rivestimenti vecchi e quelli non in grado di riceverne. Si applica la scheda tecnica ASIPG n° 91: "Rivestimenti su intonaci lisciati e su superfici costruite a secco stuccate". Situazione aprile 2016

Qualità della realizzazione secondo la scheda tecnica ASIPG n° 91: Q4

Flipch ART con DOLWA-TEX Magnetvlies

POS. 1 Rivestimento incolore, Dold Tiefgrund WV

1.1 Applicazione di Dold Tiefgrund WV m2

Importante: non devono crearsi zone lucide,
regolare la diluizione

POS. 3 Opere di tappezzeria con DOLWA-TEX Magnetvlies

3.1 Consegna ed opere di tappezzeria relative a
DOLWA-TEX Magnetvlies m2

POS. 4 Prima mano

4.1 Prima mano di Flipch ART m2

4.2 Carteggiatura intermedia m2

4.3 Creare una fuga in materiale acrilico o ibrido sulle fughe
verticali per/m1

POS. 5 Mano intermedia

5.1 Seconda mano di Flipch ART m2

5.2 Carteggiatura intermedia m2

POS. 6 Mano di finitura

6.1 Terza mano di Flipch ART m2

6.2 Mano di finitura ulteriore in caso di cattiva forza coprente m2

6.3 Carteggiatura intermedia in aggiunta alla mano di finitura pos.
6.2 m2

POS. 7 Lavori di copertura

7.1 Protezione di parti dell'edificio con carta
Carta da copertura g/m2 150
Incollare completamente giunti e collegamenti
e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.2 Protezione di parti dell'edificio con pellicola in PE
Incollare completamente giunti e collegamenti
e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.3 Protezione di parti dell'edificio con nastro adesivo m1

7.4 Protezione di parti dell'edificio con nastro adesivo e carta m1

Descrizione delle prestazioni Flipch ART

Modello per concorsi di appalto con Flipch ART per applicazioni su grandi superfici

Variante: Flipch ART

Il fondo deve essere asciutto, pulito, liscio e in grado di ricevere rivestimenti. Rimuovere dalla parete i rivestimenti vecchi e quelli non in grado di riceverne. Si applica la scheda tecnica ASIPG n° 91: "Rivestimenti su intonaci liscii e su superfici costruite a secco stuccate". Situazione aprile 2016

Qualità della realizzazione secondo la scheda tecnica ASIPG n° 91: Q4

Flipch ART

POS. 1 **Rivestimento incolore, Dold Tiefgrund WV**

1.1 Applicazione di Dold Tiefgrund WV m2

Importante: non devono crearsi zone lucide,
regolare la diluizione

POS. 4 **Prima mano**

4.1 Prima mano di Flipch ART m2

4.2 Carteggiatura intermedia m2

4.3 Creare una fuga in materiale acrilico o ibrido sulle fughe verticali per/m1

POS. 5 **Mano intermedia**

5.1 Seconda mano di Flipch ART m2

5.2 Carteggiatura intermedia m2

POS. 6 **Mano di finitura**

6.1 Terza mano di Flipch ART m2

6.2 Mano di finitura ulteriore in caso di cattiva forza coprente m2

6.3 Carteggiatura intermedia in aggiunta alla mano di finitura pos. 6.2 m2

POS. 7**Lavori di copertura**

7.1	Protezione di parti dell'edificio con carta Carta da copertura g/m2 150 Incollare completamente giunti e collegamenti e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori	m2
7.2	Protezione di parti dell'edificio con pellicola in PE Incollare completamente giunti e collegamenti e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori	m2
7.3	Protezione di parti dell'edificio con nastro adesivo	m1
7.4	Protezione di parti dell'edificio con nastro adesivo e carta	m1

Descrizione delle prestazioni Flipch ART

Modello per concorsi di appalto con Flipch ART per applicazioni su grandi superfici

Variante: Flipch ART con SYSTEXX Comfort V22 o AI DO Vlies

Il fondo deve essere asciutto, pulito, liscio e in grado di ricevere rivestimenti. Rimuovere dalla parete i rivestimenti vecchi e quelli non in grado di riceverne. Si applica la scheda tecnica ASIPG n° 91: "Rivestimenti su intonaci liscati e su superfici costruite a secco stuccate". Situazione aprile 2016

Qualità della realizzazione secondo la scheda tecnica ASIPG n° 91: Q4

Flipch ART con SYSTEXX Comfort V22/ AI DO Vlies

POS. 1 Rivestimento incolore, Dold Tiefgrund WV

1.1 Applicazione di Dold Tiefgrund WV m2

Importante: non devono crearsi zone lucide,
regolare la diluizione

POS. 2 Opere di tappezzeria SYSTEXX Comfort V22/ AI DO Vlies

2.1 Consegna ed opere di tappezzeria relative m2

POS. 4 Prima mano

4.1 Prima mano di Flipch ART m2

4.2 Carteggiatura intermedia m2

4.3 Creare una fuga in materiale acrilico o ibrido sulle fughe verticali per/m1

POS. 5 Mano intermedia

5.1 Seconda mano di Flipch ART m2

5.2 Carteggiatura intermedia m2

POS. 6 Mano di finitura

6.1 Terza mano di Flipch ART m2

6.2 Mano di finitura ulteriore in caso di cattiva forza coprente m2

6.3 Carteggiatura intermedia in aggiunta alla mano di finitura pos.
6.2 m2

POS. 7 Lavori di copertura

7.1 Protezione di parti dell'edificio con carta
Carta da copertura g/m2 150
Incollare completamente giunti e collegamenti
e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.2 Protezione di parti dell'edificio con pellicola in PE
Incollare completamente giunti e collegamenti
e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.3 Protezione di parti dell'edificio con nastro adesivo m1

7.4 Protezione di parti dell'edificio con nastro adesivo e carta m1