

DOLD ROLLSPACHTEL

Enduit à appliquer au rouleau prêt à l'emploi, exempt de solvants, pour l'intérieur

Description

Domaines d'utilisation L'enduit Dold à appliquer au rouleau, minéral et exempt de solvants, est utilisé en intérieur sur les surfaces des murs et des plafonds et peut être appliqué en une seule passe en une couche pouvant atteindre 3 mm. Avec cet enduit, il est possible d'obtenir des supports/des surfaces de qualité Q2 à Q4 (pouvant être lissés, peints et tapissés).

Caractéristiques

Propriétés	Viscosité à la livraison	Pâteux (bien agiter avant l'usage)
	Densité:	Densité env. 1,70 kg/l (blanc)
	Degré de brillance:	Mat
	Solides (comp. A):	Teneur en solides env. 71 % (blanc)
	Teintes:	Blanc
	Possibilité de coloration:	Aucune coloration possible
	Capacité de stockage:	Dans le pot d'origine bien fermé 1 an, protéger contre le gel
	Température d'application:	Ne pas appliquer par des températures de l'objet inférieures à +5 °C, plage de température idéale 15 – 22 °C. Protéger contre une exposition directe aux rayons du soleil

Support/traitement

Supports	Avec l'enduit à appliquer au rouleau de Dold, il est possible d'exécuter un revêtement direct de béton (humidité résiduelle inférieure à 3%), d'enduit de base, de ribé plein, de plaques de plâtre et de panneaux ainsi que de couches de peinture à dispersion intactes. Conformément aux exigences habituelles, le support doit être sec, propre, exempt de poussière et suffisamment solidifié. Les anciennes couches de peinture non intactes doivent être retirées.	
Application	Au rouleau : Non dilué, le matériau est prêt à l'emploi et doit être appliqué en plusieurs couches minces (rouleau à poils longs et lisser par des mouvements en croix à la truelle). Important : Le ponçage de finition est réalisé au moyen d'une grille de ponçage à grain de 240. Dépoussiérer les surfaces ponçées et les enduire avec soit le Tiefgrund WV ou Dold Living Art (dilué à 25 % avec de l'eau) avant de travailler à nouveau la surface.	
Séchage:	Recouvrable:	Après env. 12 heures
	Complètement sec:	Après env. 48 heures
	<i>Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.</i>	
Rendement	1 m ² = 1,7kg (TSD 1mm) <i>La consommation dépend du mode d'application, de la structure du support et de l'épaisseur de couche réalisée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes issues de la pratique</i>	
Nettoyage des outils	Rincer abondamment à l'eau sans attendre, laver éventuellement avec du savon noir. Éliminer les couches séchées avec du diluant nitro.	



Remarques

Mesures de sécurité	Pour des plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité de l'UE.
Autres remarques	Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS.

Qualité et environnement

Dold 1921



La société Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Devenue l'un des leaders des fabricants de vernis et de peintures en Suisse, Dold AG continue d'occuper le même site : à Wallisellen, notre société développe et produit sa gamme novatrice de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment et les clients de l'industrie.

Certifications



Une usine suisse de peinture et de vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001
Dold AG est l'une des rares usines de peinture et de vernis qui ont non seulement certifié leur gestion de la qualité, mais aussi leur système de gestion environnementale, ainsi que leurs processus de santé et de sécurité au travail. Ces certifications sont une obligation claire pour Dold AG envers toutes ses parties prenantes.

Protection du climat par compensation intégrale de CO2



DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Clima certifie la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD compense toutes ses émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité en investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. Ceci comme contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l'environnement.



Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Les informations données dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne connaissons ni ne pouvons contrôler les conditions de travail réelles de l'utilisateur. Vu la grande diversité de possibilités d'application et d'utilisation, nous déclinons donc toute obligation et responsabilité. En cas de doute, nous recommandons d'effectuer suffisamment d'essais. La garantie peut être invoquée uniquement pour la qualité élevée constante de nos produits. Dans le cas de nouvelles éditions, les fiches techniques antérieures seront caduques.

