

DOLD ROLLSPACHTEL

Stucco senza solventi applicabile a rullo, pronto all'uso, per interni

Descrizione	
Campi d'impiego	Lo stucco minerale senza solventi applicabile a rullo Dold viene impiegato in ambienti interni per pareti e soffitti (ad es. per FlipchArt, HomeArt, OfficeArt ecc.). Si possono applicare fino a 3 mm di spessore per passata. Con questo stucco si possono ottenere fondi/superfici con grado di qualità da Q2 a Q4 (lisci, pennellabili e tappezzabili).
Caratteristiche	
Proprietà	Viscosità alla consegna: Pastoso (agitare bene prima dell'uso) Densità: Densità ca. 1,70 kg/l (bianco) Brillantezza: Opaco Corpi solidi (comp. A): Contenuto corpo solido ca. 71 % (bianco) Tinte: Bianco Sfumabile: Non sfumabile Conservabilità a magazzino: 1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo Temperatura di applicazione: Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari
Fondo/Applicazione	
Fondi	Con lo stucco applicabile con rullo Dold è possibile rivestire direttamente calcestruzzo (umidità residua max. 3%), intonaco di base, intonaco coprente, cartongesso e cartoni di fibra nonché pitture a dispersione intatte. Il fondo deve essere asciutto, pulito, senza polvere e sufficientemente compatto secondo i consueti requisiti. Rimuovere le vecchie pitture non intatte.
Applicazione	Con rullo: Non diluito. Il materiale è pronto per l'uso e deve essere applicato in più passate sottili (rullo a pelo lungo e ripassate incrociate con cazzuola per lisciare). Importante: finitura con rete abrasiva 240. Rimuovere la polvere dalle superfici abrase e trattare con Tiefgrund WV o, a scelta, con Dold Living Art (diluito con un 25% di acqua) prima dell'ulteriore lavorazione.
Essiccazione:	Ritoccabile: Dopo ca. 12 ore Completamente asciutto: Dopo ca. 48 ore <i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i>
Resa	1 m ² = 1,7kg (TSD 1mm) <i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i>
Pulizia degli utensili	Sciogliere subito a fondo con acqua ed eventualmente ripetere il lavaggio con sapone in pasta. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro.



Avvertenze

Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).

Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



DOLD
vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.

