

DOLWA-TEX MAGNETVLIES

Non-tissé magnétique novateur

- Des surfaces de présentation invisibles, magnétiques actives dans tout format, sans trous ni bande adhésive
- Aucune différence de couleur et de texture par rapport à l'environnement restant
- Bien plus rapide à étendre qu'une autre peinture magnétique courante du commerce
- Traitement simple et propre
- Aucune perturbation par les téléphones mobiles et la réception W-LAN, pas conducteur
- Certifié Oeko-Tex, difficilement inflammable (B-s1, d0) et ouvert à la Wasserdampfdiffusion

Description

Domaines d'utilisation Non-tissé magnétique novateur qui constitue une variante de structure possible lors de la réalisation d'un revêtement FlipchArt. Il est tapissé juste avant l'application de la peinture FlipchArt à 2 composants diluable à l'eau. La toile en non-tissé ne fait pas écran et ne perturbe pas les téléphones mobiles ou la réception Wi-Fi.

Caractéristiques

Propriétés	Matériau:	Voile de verre avec revêtement métallique au dos
	Longueur de rouleau:	2.6 m, 5.2 m ou 10.4 m
	Largeur de rouleau:	0.95 m
	Poids unitaire usiné:	1'540 g/m ² ± 15 % (DIN EN 12127)
	Consommation de colle:	env. 250 g/m ²

Support/traitement

Supports Conformément aux exigences courantes, le support doit être exempt de rouille, de graisse ou d'huile, et doit être propre et sec. Selon le type de support, il faut réaliser les traitements préalables et les couches de fond adéquats. Si nécessaire, effectuer un lissage du support (support Q3).

Traitement: Appliquer Dolwa-Tex Kleber non diluée sur le mur à l'aide d'un rouleau à peinture (1 à 2 lés), puis presser le non-tissé magnétique Dolwa-Tex Magnetvlies sur toute la surface à l'aide d'une spatule de tapissier en exerçant une pression suffisante et en chassant les bulles d'air. Dans la zone de jointure, les bandes doivent être parfaitement en contact l'une avec l'autre. Presser avec précaution les lés dans les angles et araser avec un couteau cutter le long d'une spatule de tapissier ou d'une règle à découper. Pour des hauteurs de mur supérieures à 2,3 m, ajouter 10 à 15 % d'Ovalit TM. Pour le collage transversal, ajouter 20 à 25 % d'Ovalit TM.

Séchage: Recouvrable: Après env. 24 heures

Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.



Remarques

Mesures de sécurité	Pour des plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité de l'UE.
Autres remarques	Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS.
Important	<ul style="list-style-type: none"> - Toujours rouler le non-tissé magnétique Dolwa-TEX Magnetvlies dans le sens de l'enroulement, ne jamais plier ou rouler dans le sens opposé et éviter la contrainte de flambage. - Les aimants ne peuvent être utilisés qu'après séchage complet (environ 48 heures). - Pour obtenir un collage permanent, nous recommandons d'utiliser la colle « Dolwa-TEX Kleber ». - Le pouvoir adhésif de la colle de silicate « Dolwa-TEX Silikatkleber » n'est pas suffisant pour le non-tissé magnétique. - Ne jamais coller le produit renversé ou inversé. Le marquage sur le dos sert de repère pour orienter le tissu. Une fois collé, l'écart entre deux marquages doit toujours être d'1 mètre au moins. - Enlever immédiatement la colle pouvant se trouver sur le côté visible à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. - L'utilisation de fibres de verre peut provoquer une irritation des couches supérieures de l'épiderme, pouvant être importantes chez les personnes sensibles. - En raison du processus de fabrication, des irrégularités peuvent être visibles dans le rendu de la surface.

Qualité et environnement

Dold 1921



La société Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Devenue l'un des leaders des fabricants de vernis et de peintures en Suisse, Dold AG continue d'occuper le même site : à Wallisellen, notre société développe et produit sa gamme novatrice de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment et les clients de l'industrie.

Certifications



Une usine suisse de peinture et de vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001
Dold AG est l'une des rares usines de peinture et de vernis qui ont non seulement certifié leur gestion de la qualité, mais aussi leur système de gestion environnementale, ainsi que leurs processus de santé et de sécurité au travail. Ces certifications sont une obligation claire pour Dold AG envers toutes ses parties prenantes.

Protection du climat par compensation intégrale de CO2



DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Klima certifie la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD compense toutes ses émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité en investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. Ceci comme contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l'environnement.



Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Les informations données dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne connaissons ni ne pouvons contrôler les conditions de travail réelles de l'utilisateur. Vu la grande diversité de possibilités d'application et d'utilisation, nous déclinons donc toute obligation et responsabilité. En cas de doute, nous recommandons d'effectuer suffisamment d'essais. La garantie peut être invoquée uniquement pour la qualité élevée constante de nos produits. Dans le cas de nouvelles éditions, les fiches techniques antérieures seront caduques.

