

AI DO® GEWEBE (NETZ)

Die Netzeinbettung mit AI DO® Gewebe ist eine mögliche Aufbauvariante beim Ausführen des AI DO® Systems. Bei dieser Variante wird das AI DO® Gewebe in den AI DO® Spachtel eingebettet.

Kenndaten	
Eigenschaften	Material: Glasfaser, Glasseidengarn 68 tex Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 1 m Fertiggewicht: 62 g/m ² Bruchwiderstand: min. längs 180 N / 5 cm min. quer 150 N / 5 cm
Untergrund/Verarbeitung	
Untergründe	Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend rost-, fett-, ölfrei, sauber und trocken sein. Je nach Art des Untergrundes müssen geeignete Vorbehandlungen, Grundierungen eingesetzt werden. Falls nötig, Untergrundglättung durchführen (Untergrund Q3).
Verarbeitung:	AI DO® Spachtelmasse auftragen. AI DO® Gewebe in die nasse Spachtelmasse einlegen. Stossüberlappung mind. 5 cm. Mit Glättkelle andrücken. Anschliessend dünn abglätten. Maximale Schichtdicke 3mm.
Besonderheiten:	Durch den Einsatz der Variante Netzeinbettung mit AI DO® Gewebe wird eine noch "glattere" Oberfläche der AI DO® Beschichtung erzielt. Insbesondere wird durch die Netzeinbettung mit AI DO® Gewebe das Tapezieren des AI DO® Vlies nicht ausgeführt. Ein Anbringen des AI DO® Vlies erfordert ausgeprägte Fähigkeiten und Kenntnisse im Handwerk des Tapezierens. Diese Eigenschaften sind bei der Ausführung AI DO® mittels Netzeinbettung mit AI DO® Gewebe nicht erforderlich.
Trocknung:	Überarbeitbar: Nach ca. 24 Stunden <i>Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.</i>
Hinweise	
Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Hinweise	Die Merkblätter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.



Qualität und Umwelt

Dold 1921



Die Dold AG wurde am 01. August 1921 durch Hans Dold in Wallisellen gegründet. Bis heute befindet sich die Firma Dold am gleichen Standort und ist einer der führenden Lack- und Farbenhersteller der Schweiz. In Wallisellen entwickelt und produziert die Dold AG ihr innovatives Farb- und Lack-Sortiment für den Baualer sowie für industrielle Kunden.

Zertifizierungen



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.

Freiwilliger Klimaschutz durch CO2 Vollkompensation



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO2 in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



DOLD
Lacke und Farben

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

