

DOLWA-TEX KLEBER

Colla per tessuto in fibra di vetro, senza COV

| Descrizione | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campi d'impiego | Colla a dispersione pronta all'uso, senza solventi, per carta da parati in tessuto in fibre di vetro e per il sistema AI DO®. Dolwa-Tex Kleber è idonea per l'incollaggio di tessuto in fibre di vetro con o senza rivestimento nonché per carta da parati di peso elevato in tessuto e vinile. |
| Caratteristiche | |
| Proprietà | Viscosità alla consegna Pastoso (agitare bene prima dell'uso) Densità: Densità ca. 1,03 kg/l Conservabilità a magazzino: 1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo Temperatura di applicazione: Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari |
| Fondo/Applicazione | |
| Fondi | Il fondo deve essere privo di ruggine, grasso, olio nonché pulito e asciutto conformemente ai requisiti generalmente richiesti. A seconda del fondo occorrono mani di fondo o pretrattamenti idonei. Se necessario, eseguire un'operazione di lisciatura del fondo. |
| Applicazione: | Con un rullo, applicare uno strato uniforme non diluito di Dolwa-Tex Kleber sulla parete. Ricoprire di colla solo la porzione di superficie che è possibile rivestire con il tessuto entro il tempo di apertura. Il tempo di apertura è di circa 15 minuti e dipende dalla capacità di assorbimento del fondo e dal clima dell'ambiente. Importante: stendere i teli di tessuto sullo strato di colla ancora umido, quindi premere uniformemente. Incollare i teli senza sormonti. Una volta che la colla è completamente asciutta, procedere alla tintura del tessuto in fibre di vetro con pittura ad acqua o pittura per spazi abitativi. |
| Essiccazione: | Ritoccabile: Dopo ca. 24 ore <i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i> |
| Resa | 2 - 6 m ² /kg <i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i> |
| Pulizia degli utensili | Sciogliere subito a fondo con acqua ed eventualmente ripetere il lavaggio con sapone in pasta. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro. |
| Avvertenze | |
| Avvertenze sui rischi | Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE. |
| Ulteriori avvertenze | Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni). |
| Importante | Non mescolare con altre vernici |



Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.

