

# DOCOFER SCHUPPENPANZERFARBE

Korrosionsschutzdecklack, lösemittelhaltig, für aussen

Docofer ist eine seit Jahren bewährte Schuppenpanzerfarbe (Eisenglimmer-Aluminiumbronze) mit angenehmer Verarbeitung. Die Öl-Alkydharzkombination bildet einen zähelastischen, weitgehend alterungsbeständigen Film, der den Witterungseinflüssen widersteht. Der nasse Anstrichfilm zeichnet sich durch sein hervorragendes Standvermögen aus. Die praktisch nicht vorhandene Kantenflucht ist eine weitere Stärke. Das Deckvermögen und die Ausgiebigkeit von Docofer sind unübertroffen.



## Beschreibung

Anwendungsbereiche	Als Korrosionsschutz-Decklack auf grundierten Untergründen wie z.B. bei Brücken, Masten, Tankanlagen, Rohrleitungen ( aussen), im Stahlbau, bei Garagentoren, Blechdächern usw. Als Schutz der passivierenden Grundierung und somit des gesamten Anstrichträgers; farbliche Gestaltung der Anstrichobjekte.
--------------------	---

## Kenndaten

Eigenschaften	<p><b>Lieferviskosität</b> Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)</p> <p><b>Dichte:</b> Ca. 1.40 kg/l (Farbtonabhängig)</p> <p><b>Glanzgrad:</b> Matt</p> <p><b>Festkörper:</b> Ca. 77-85% (Farbtonabhängig)</p> <p><b>Farbtöne (Lagerfarbtöne):</b> Siehe Docofer Eisenglimmer Farbfächer, andere Töne auf Anfrage</p> <p><b>Flammpunkt:</b> +36 °C</p> <p><b>Abtönbar:</b> Mit DoldColorSystem, Handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Universalabtönpasten möglich</p> <p><b>Lagerfähigkeit:</b> Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr</p> <p><b>Verarbeitungstemperatur:</b> Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur) verarbeiten, idealer Temperaturbereich 15 - 22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p><b>Haftfestigkeit (DIN EN ISO 2409):</b> Gt 0-1</p> <p><b>Umweltetikette</b> F</p> <p><b>Highlight:</b> Langjährig bewährter Korrosionsschutzdecklack</p>
---------------	--

Aufbau				
Untergründe		Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Holz	innen	wenn nötig anschleifen, z.B.: - Doco-Prim	z.B.: - Füllvorlack	z.B.: - Docodur 25 - PU Haftemaille
	ausssen	wenn nötig anschleifen - 1x Holzimprägnierung - 1x Holzgrundierung	- z.B. Füllvorlack	z.B.: - Syntholux - Synthosatin - PU-Haftemaille
Kunststoffe (Hart-PVC)	innen	wenn nötig anschleifen, z.B.: - Docamin Grundierung - Dolwaprim	z.B.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille	z.B.: - Docodur 25 - PU-Haftemaille
2K Lacke	innen	Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin Grundierung - Dolwaprim	z.B.: - Docodur 25 - Durocal Decklack	z.B.: - Docodur 25 - Durocal Decklack
	ausssen	Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin Grundierung - ER-Primer	z.B.: - Docofer - PU-Haftemaille	z.B.: - Docofer - PU-Haftemaille
1K Lacke	innen	wenn nötig anschleifen, z.B. - Dolwaprim - ER-Primer	z.B.: - Füllvorlack - Docofer	z.B.: - Docofer
	ausssen	Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin Grundierung - ER-Primer	z.B.: - Füllvorlack - Docofer	z.B.: - Füllvorlack - Docofer
Pulver-/ Einbrenn- beschich- tungen	innen	Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin Grundierung - Docamin Grundierung WV	z.B.: - Docofer - Docodur 25	z.B.: - Docofer - Docodur 25
	ausssen	Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin Grundierung - ER-Primer	z.B.: - Docofer - PU-Haftemaille	z.B.: - Docofer - PU-Haftemaille
Stahl	innen	wenn nötig anschleifen, z.B. - Dolwaprim - Rost- und Haftprimer	z.B.: - Füllvorlack - Docofer	z.B.: - Docofer
	ausssen	Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	z.B.: - Docofer - PU-Haftemaille	z.B.: - Docofer - PU-Haftemaille
Feuerver- zinkung	innen	Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin Grundierung - Docamin Grundierung WV	z.B.: - Füllvorlack - Docofer	z.B.: - Docofer
	ausssen	Untergrund anschleifen, z.B. - Docamin Grundierung - DEP 100-20	z.B.: - Füllvorlack - Docofer	z.B.: - Docofer



## Qualität und Umwelt

Dold 1921



Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumeister. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

Umweltetikette



Docofer Schuppenpanzerfarbe: F

Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumeister, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche lösemittelhaltige Lacke der Dold AG werden in die Kategorie A bis F eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.

Zertifizierungen



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.

Freiwilliger Klimaschutz durch CO<sub>2</sub> Vollkompensation



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Clima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO<sub>2</sub> in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.