

DOCO SPRAY INDUSTRIE DECKLACK 300

Peinture à projeter, effet mat satiné, monocomposant, en phase aqueuse, pour l'intérieur

Fiche technique Version
TM-0023-2302

Peinture à projeter en phase aqueuse, monocomposant pour une utilisation industrielle en intérieur. Grâce à la technologie polymère dernier cri, on obtient une excellente résistance aux rayures et à l'abrasion. Spécialement développée pour un revêtement rapide et rationnel. De plus, ce produit est certifié pour les domaines d'utilisation en contact indirect avec les aliments.



Description

Domaines d'utilisation Grâce à un séchage rapide, à la réduction du brouillard de projection et à un rendu optimal, cette peinture à projeter est adaptée au revêtement des objets les plus divers. Une résistance au blocage excellente et rapide est l'une des caractéristiques principales de cette peinture. La peinture est prête à l'emploi. Il en résulte une manière rapide de procéder, ce qui en fait un matériau de revêtement idéal dans le secteur de la transformation industrielle.

Caractéristiques

Propriétés	Viscosité à la livraison Densité Degré de brillance Corps solides Teintes (teintes sur stock) Teintable	Pâteux (bien agiter avant l'usage) Env. 1,12 kg/l (blanc) Mat satiné Env. 36 % (blanc) Blanc Avec DoldColorSystem, colorations manuelles possibles jusqu'à max. 3 % avec des pâtes de coloration universelles appropriées
	Capacité de stockage	Dans le récipient d'origine bien fermé 1 an, protéger contre le gel
	Adhérence (DIN EN ISO 2409) MINERGIE-ECO® Étiquette environnementale EU-Decopaint Point fort Certificat	Essai de quadrillage 0-1 Priorité 2 (BKP 285) B 2004/42/IIA(d)130(2010)<34 Surface très résistante Certifiée pour le contact indirect avec les aliments

Support / traitement

Supports	Les supports doivent être cohésifs et/ou enduits ou poncés si nécessaire. Il est généralement possible d'appliquer un revêtement direct sur une couche de peinture monocomposant après ponçage et test d'adhérence. Conformément aux exigences courantes, le support doit être propre, sec et exempt de poussière.
Application	<p>Par projection (non dilué)</p> <p>Projection airless Utiliser non dilué</p> <p> Utiliser un tamis filtrant à mailles larges</p> <p> Angle de projection : 20°-50°</p> <p> Buse : 308 ou 410</p> <p> Pression de projection : 60-80 bars</p>
Séchage	<p>Sec hors poussière après env. 1 h</p> <p>Recouvrable après env. 5 heures</p> <p>Sec à cœur après env. 48 heures</p> <p>Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.</p>
Rendement	<p>4 – 7 m²/kg</p> <p>6 – 8 m²/l</p> <p>La consommation dépend du mode d'application, de la structure du support et de l'épaisseur de couche réalisée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes issues de la pratique.</p>
Nettoyage des outils	Rincer abondamment à l'eau sans attendre. Éliminer les couches séchées avec du diluant nitro.

Remarques

Mesures de sécurité	Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité de l'UE correspondante.
Remarques complémentaires	Il convient de respecter les fiches techniques ASEPP et les directives BFS.
Important	<ul style="list-style-type: none"> - Les teintes brillantes et intenses (dans la gamme du jaune, orange, rouge, etc.) ont un pouvoir couvrant plus faible en raison des pigments. Une seconde passe peut donc être éventuellement nécessaire. - Avec des teintes intenses et sombres, une contrainte mécanique peut provoquer une abrasion des pigments sur la surface peinte. Cela correspond à l'état de la technique des peintures de type mat satiné et ne donne pas lieu à réclamation.



L'Étiquette environnementale classe les matériaux de revêtement selon un système transparent et lisible, en fonction de critères de protection de l'environnement et de la santé, ainsi que de la facilité d'utilisation. L'Étiquette environnementale crée de la transparence pour les peintres en bâtiment, architectes, planificateurs et maîtres d'ouvrage. L'ensemble des produits de Dold AG sont classés dans les catégories A à G. En conformité avec le standard MINERGIE-ECO®, l'évaluation des peintures et vernis se fait dans le respect de l'Étiquette environnementale de la Fondation Suisse Couleur. Dold AG déclare ses produits conformément à l'Étiquette environnementale et propose des solutions et des produits pour toutes les applications correspondant au standard MINERGIE-ECO®.



Le DOLD ColorSystem est conçu comme un système de mélange de peintures. Il vous libère d'une tenue en stock onéreuse et vous procure la flexibilité, critère important dans le domaine de la livraison. Les concentrés de coloris ColorSystem sont des pâtes de coloration universelles avec une pigmentation de haute qualité pour la préparation des teintes RAL, NCS, IGP et de nombreuses autres teintes dans le ColorSystem DOLD.



Le produit peut être utilisé comme revêtement pour le contact indirect avec les aliments et a été évalué pour sa migration de substances par analyse GC-MSS et pour son comportement sensoriel (influence sensorielle sur les aliments) en cas de contact indirect avec les aliments. Le règlement (CE) n° 1935/2004 a été utilisé pour l'évaluation.

DEPUIS 1921 Vernis et Peintures avec passion

La société Dold AG a été fondée le 01^{er} août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Devenue l'un des leaders des fabricants de vernis et de peintures en Suisse, Dold AG continue d'occuper le même site : à Wallisellen, notre société développe et produit sa gamme novatrice de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment et les clients de l'industrie.



Fabricant suisse de peintures et de vernis d'après les normes ISO 9001 / 14001 et 45001. Dold AG est un des rares fabricants de peintures et de revêtements à avoir fait certifier non seulement sa gestion de la qualité, mais aussi son système de management environnemental, ainsi que ses processus de sécurité au travail et de protection de la santé. Ces certifications constituent pour Dold AG un engagement sans équivoque envers tous ses partenaires, ses collaborateurs et ses clients.



DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Clima certifie la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD compense toutes ses émissions directes de CO₂ sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité en investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. Ceci comme contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l'environnement.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de supports différents excluent toute revendication à partir de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique perdent ainsi leur validité.