

DOCO-PRIM

Mano di fondo e intermedia per interni ed esterni

Mano di fondo universale a 1 componente, diluibile in acqua, a base di copolimero stirolo-acrilico poliuretano applicabile con estrema facilità, con pennellabilità simile alla vernice e ad elevato potere coprente. Doco-Prim possiede una leggera protezione anticorrosione.



DoldColorSystem

Descrizione

Campi d'impiego

Mano di fondo e intermedia per interni ed esterni con ottima aderenza sui più svariati metalli, sul legno e su alcune materie plastiche (ad es. tubi Geberit, polistirolo rigido). Doco-Prim possiede una leggera protezione anticorrosione.

Caratteristiche

Proprietà

Viscosità alla consegna	Pastoso (agitare bene prima dell'uso)
Densità:	Densità ca. 1,51 kg/l (bianco)
Brillantezza:	Opaco
Corpi solidi:	Contenuto corpo solido ca. 65 % (bianco)
Tinte (Colori di stock):	Bianco, RAL 9010
Sfumabile:	Tinteggiabile con DoldColorSystem, messo in tinta autonoma possibile fino al max. 3% con adeguate paste universali
Conservabilità a magazzino:	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo
Temperatura di applicazione:	Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari
Adesione (DIN EN ISO 2409):	Gt 0-1
MINERGIE-ECO®	Priorità 2 (BKP 285)
Etichetta ambientale	B
EU-Decopaint: (valore-sd)	2004/42/IIA(i)140(2010)<45
Proprietà principale:	Mano di fondo e intermedia per interni ed esterni

Sovrastruttura				
Fondi		Prima mano	Mano intermedia	Ultima mano
Legno	per interni	sabbia se necessario - ad es. Doco-Prim	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish
	per esterni	sabbia se necessario - 1x Holzimprägnierung - 1x Holzgrundierung	Trattare con una mano di fondo idonea - ad es. Doco-Prim	ad es.: - 2x Doco-Finish - 2x Dolwa-Satin WV
Plastica (PVC rigido)		Se necessario, levigare ad es.: - Docamin Grund. WV - Doco-Prim	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish
Vernici a 2 componenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Vernici a 1 componente	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Polvere-/ Rivestimenti termoindurenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Acciaio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Doco-Prim - Docamin Grund. WV	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish
	per esterni	Se necessario, levigare, ad es.: - Docamin Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Dolwa-Satin WV	ad es.: - Doco-Finish - Dolwa-Satin WV
Substrato zincato	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Docamin Grundierung WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Alluminio	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Docamin-Grund. WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV

Fondo/Applicazione							
Fondi	Legno (fuori: impregnato), metallo (eventualmente trattato con una mano di fondo, ad es. Docamin-Grundierung WV). In caso di zincatura a fuoco e alluminio in ambienti esterni, utilizzare Docamin-Grundierung WV. Idoneità all'uso con alcune materie plastiche (ad es. tubi Geberit, polistirolo rigido). Eseguire prove di aderenza. I vecchi rivestimenti stabili devono essere innanzitutto levigati. In caso di legno ad alto tenore di resina, verificare l'aderenza su una superficie di prova. Utilizzare in ambienti esterni solo su elementi costruttivi dimensionalmente stabili.						
Applicazione	Con rullo, pennello (senza diluire), a spruzzo (0–10% di acqua)						
Essiccazione:	<table border="0"> <tr> <td>Fuori polvere:</td> <td>Dopo ca. 30 minuti</td> </tr> <tr> <td>Ritoccabile:</td> <td>Dopo ca. 3 - 4 ore</td> </tr> <tr> <td>Completamente asciutto:</td> <td>Dopo ca. 24 ore</td> </tr> </table> <p><i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i></p>	Fuori polvere:	Dopo ca. 30 minuti	Ritoccabile:	Dopo ca. 3 - 4 ore	Completamente asciutto:	Dopo ca. 24 ore
Fuori polvere:	Dopo ca. 30 minuti						
Ritoccabile:	Dopo ca. 3 - 4 ore						
Completamente asciutto:	Dopo ca. 24 ore						
Resa	5 - 8 m ² /kg 8 - 12 m ² /l <i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i>						
Pulizia degli utensili	Sciacquare subito a fondo con acqua. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro.						
Avvertenze							
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.						
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).						
Importante	<ul style="list-style-type: none"> - Prima dell'applicazione su elementi costruttivi come ad es. porte o telai, si consiglia di eseguire diversi test preliminari. Sono inevitabili piccole divergenze quanto a tinta, lucentezza e aspetto della superficie (vedi anche scheda tecnica BFS 25, Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni). - Le tinte brillanti e intense (ad es. giallo, arancione, rosso) hanno un potere coprente ridotto per via dei pigmenti. Si consiglia di rivestire preliminarmente le superfici con tinte base coprenti in sintonia con i prodotti di rivestimento successivi. 						

Qualità e ambiente

Dold 1921



La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria. L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità. La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Ecologico



I prodotti contrassegnati dalla Dold come "ecologici" rappresentano un atteggiamento mentale completo. I sistemi ecologici di vernici e pitture tengono conto di diversi influssi e requisiti del nostro tempo. Da un lato si tratta delle reazioni dell'uomo, della natura e dell'ambiente nei confronti dei prodotti generati chimicamente (ecologia), dall'altro di offrire prodotti a basso costo, con un rapporto prezzo/prestazione appetibile (economia). Da ciò è ricavato il concetto di ecologia sviluppato dalla Dold.

MINERGIE-ECO®



Doco-Prim: Priorità 2 (BKP 285)

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per i propri prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.

Etichetta ambientale



Doco-Prim: B

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici diluibili in acqua della Dold AG sono classificate nelle categorie da A a C. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e pitture che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Clima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.