

PU HAFTEMAILLE WV

Smalto adesivo, a dispersione acquosa, per interni

Smalto PU adesivo, diluibile in acqua, per interni, con lungo tempo di apertura, piacevole applicabilità simile alla vernice ed elevato potere coprente. Essiccazione e indurimento rapidi. Grazie alla formula con cera speciale, le pellicole di vernice sono resistenti agli urti e assimilabili alle pitture a 2 componenti con eccellente aderenza su tanti vecchi rivestimenti. Non ingiallente, resistente alla saponificazione e al bloccaggio.



Descrizione

Campi d'impiego

Ideale come smalto adesivo inodore, sia per ristrutturazioni che per nuovi rivestimenti su porte, finestre, materiali in legno, costruzioni in metallo con mano di fondo ecc. per ambienti interni. Grazie all'essiccamento rapido, le superfici sono presto resistenti e possono essere sottoposte già dopo poco tempo alle lavorazioni successive.

Caratteristiche

Proprietà

Viscosità alla consegna	Pastoso (agitare bene prima dell'uso)
Densità:	Densità ca. 1,30 kg/l (bianco)
Brillantezza:	Opaco satinato
Corpi solidi:	Contenuto corpo solido ca. 52 % (bianco)
Tinte:	Bianco
Sfumabile:	Tinteggiabile con DoldColorSystem, messo in tinta autonoma possibile fino al max. 3% con adeguate paste universali
Conservabilità a magazzino:	9 mesi nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo
Temperatura di applicazione:	Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari
MINERGIE-ECO®	Priorità 1 (BKP 285)
Etichetta ambientale	B
EU-Decopaint: (valore-sd)	2004/42/IIA(d)130(2010)<20
Proprietà principale:	Elevata resistenza agli urti



Sovrastruttura				
Fondi		Prima mano	Mano intermedia	Ultima mano
Legno	per interni	sabbia se necessario - ad es. Doco-Prim	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top
	per esterni	sabbia se necessario - 1x Holzimprägnierung - 1x Holzgrundierung	Trattare con una mano di fondo idonea - ad es. Doco-Prim	ad es.: - 2x Dolwa-Satin WV - 2x Doco-Finish
Plastica (PVC rigido)		Se necessario, levigare ad es.: - Docamin Grund. WV - Doco-Prim	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top
Vernici a 2 componenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV
Vernici a 1 componente	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - PU Haftemaille WV - Doco-Top
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Polvere-/ Rivestimenti termoindurenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV
Acciaio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Doco-Prim - Docamin Grund. WV	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top
	per esterni	Se necessario, levigare, ad es.: - Docamin Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Doco-Finish	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Doco-Finish
Substrato zincato	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Docamin Grundierung WV	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV
Alluminio	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Docamin-Grund. WV	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top	ad es.: - PU-Haftemaille WV - Doco-Top
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV

Fondo/Applicazione							
Fondi	Il fondo deve essere privo di ruggine, grasso, olio e impurità nonché pulito e asciutto, conformemente ai requisiti generalmente richiesti. Legno, metallo, plastica. I fondi minerali in fibrocemento devono essere trattati con una mano di fondo idonea. Levigare le vernici a 2 componenti e i rivestimenti termoidurenti (utilizzare eventualmente una mano di fondo idonea, ad es. Docamin-Grundierung)						
Applicazione	Subito applicabile con pennello e rullo (senza diluire), a spruzzo (0 - 10% di acqua)						
Essiccazione:	<table border="0"> <tr> <td>Fuori polvere:</td> <td>Dopo ca. 30 minuti</td> </tr> <tr> <td>Ritoccabile:</td> <td>Dopo ca. 5 ore</td> </tr> <tr> <td>Completamente asciutto:</td> <td>Dopo ca. 24 ore</td> </tr> </table> <p><i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i></p>	Fuori polvere:	Dopo ca. 30 minuti	Ritoccabile:	Dopo ca. 5 ore	Completamente asciutto:	Dopo ca. 24 ore
Fuori polvere:	Dopo ca. 30 minuti						
Ritoccabile:	Dopo ca. 5 ore						
Completamente asciutto:	Dopo ca. 24 ore						
Resa	<p>6 - 9 m²/kg 7 - 11 m²/l</p> <p><i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i></p>						
Pulizia degli utensili	Sciacquare subito a fondo con acqua. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro.						
Avvertenze							
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.						
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).						
Importante	<ul style="list-style-type: none"> - Prima dell'applicazione su elementi costruttivi come ad es. porte o telai, si consiglia di eseguire diversi test preliminari. Sono inevitabili piccole divergenze quanto a tinta, lucentezza e aspetto della superficie (vedi anche scheda tecnica BFS 25, Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni). - Le tinte brillanti e intense (ad es. giallo, arancione, rosso) hanno un potere coprente ridotto per via dei pigmenti. Si consiglia di rivestire preliminarmente le superfici con tinte base coprenti in sintonia con i prodotti di rivestimento successivi. - Nel caso delle tinte scure e intense può verificarsi uno sfregamento dei pigmenti superficiali in presenza di sollecitazioni meccaniche. Per le vernici opaco-satinate ciò rappresenta lo stato dell'arte e non costituisce oggetto di reclamo. 						

Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Ecologico



DOLD si impegna da molti anni nel miglioramento delle misure per la tutela della salute degli applicatori e del cliente finale. Onoriamo la nostra responsabilità di leader dell'innovazione sviluppando pitture e vernici a base di acqua e rinunciando a sostanze conservanti aggressive nella formulazione dei prodotti destinati agli ambienti interni. Il concetto di ecologia sostenibile promosso da DOLD convince per i prodotti ecologici e la massima qualità offerti a buone condizioni. La produzione di DOLD si svolge esclusivamente in Svizzera perché ci crediamo e desideriamo arricchire la vostra e la nostra qualità della vita, ponendo le basi per un futuro più rispettoso dell'ambiente nell'ambito dell'utilizzo di pitture e vernici.

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO®

PU Haftemaille WV: Priorità 1 (BKP 285)

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per i propri prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.

Etichetta ambientale



PU Haftemaille WV: B

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici diluibili in acqua della Dold AG sono classificate nelle categorie da A a C. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria
con totale compensazione delle
emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Clima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.


DOLD
vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.

