

EK-FILLER WV

Riempitivo a spruzzo, a 1 componente, a dispersione acquosa, per interni

Riempitivo a spruzzo inodore, diluibile in acqua, con ottimo potere riempitivo. Funge da mano di fondo e intermedia con eccellente levigabilità e sovraverniciabilità.



Descrizione

Campi d'impiego

EK-Filler WV svolge un'azione isolante contro molte sostanze contenute nel legno, così come contro le macchie di nicotina, catrame e acqua. Nelle "procedure a spruzzo alla prima" possono essere applicati spessori alti fino a massimo 400 µm senza crepe.

Non diluito, EK-Filler WV può essere impiegato per riempire piccole irregolarità nel fondo.

EK-Filler WV funge da base per verniciature riempitive nel settore della tinteggiatura e dell'industria per la lavorazione del legno. Per il rivestimento di porte, armadi, mobili ecc. realizzati in legno o in materiali in legno.

Caratteristiche

Proprietà

Viscosità alla consegna	Pastoso (agitare bene prima dell'uso)
Densità:	Densità ca. 1,37 kg/l (bianco)
Brillantezza:	Opaco
Corpi solidi:	Contenuto corpo solido ca. 57 % (bianco)
Tinte:	Bianco
Sfumabile:	Non sfumabile con DoldColorSystem, sfumature manuali possibili fino a max. 3% con adeguate paste per sfumatura universali
Conservabilità a magazzino:	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo
Temperatura di applicazione:	Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari
MINERGIE-ECO®	Priorità 1 (BKP 285)
Etichetta ambientale	B
EU-Decopaint: (valore-sd)	2004/42/IIA(d)130(2010)<10
Proprietà principale:	Eccellente potere riempitivo



Sovrastruttura				
Fondi		Prima mano	Mano intermedia	Ultima mano
Legno	per interni	sabbia se necessario - ad es. EK-Filler WV	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish
	per esterni	sabbia se necessario - 1x Holzimprägnierung - 1x Holzgrundierung	Trattare con una mano di fondo idonea - ad es. Doco-Prim	ad es.: - 2x Dolwa-Satin WV - 2x Doco-Finish
Plastica (PVC rigido)		Se necessario, levigare ad es.: - Docamin Grund. WV - Doco-Prim	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish
Vernici a 2 componenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV
Vernici a 1 componente	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Polvere-/ Rivestimenti termoindurenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin Grundierung WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV
Acciaio	per interni	Se necessario, levigare, ad es.: - Doco-Prim - Docamin Grund. WV	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish	ad es.: - Doco-Top - Doco-Finish
	per esterni	Se necessario, levigare, ad es.: - Docamin Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Doco-Finish	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Doco-Finish
Substrato zincato	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Docamin Grundierung WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV
Alluminio	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Docamin-Grund. WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Docamin-Grund. WV - Aqua Universalgrund	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV	ad es.: - Dolwa-Satin WV - Durocal Decklack WV

Fondo/Applicazione							
Fondi	Legno, materiali in legno, in stato grezzo o trattati con mano di fondo. Il legno deve possedere un'umidità non superiore al 14%. Metallo, plastica con idonea mano di fondo. Tutti i fondi devono essere levigati o preparati in modo adeguato con una mano di fondo.						
Applicazione	A spruzzo (0-5% di acqua)						
Essiccazione:	<table><tr><td>Fuori polvere:</td><td>Dopo ca. 1 ora</td></tr><tr><td>Ritoccabile:</td><td>Dopo ca. 4 ore (prodotti a dispersione acquosa) Dopo ca. 6 ore (prodotti contenenti solventi)</td></tr><tr><td>Completamente asciutto:</td><td>Dopo ca. 12 ore</td></tr></table> <p><i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i></p>	Fuori polvere:	Dopo ca. 1 ora	Ritoccabile:	Dopo ca. 4 ore (prodotti a dispersione acquosa) Dopo ca. 6 ore (prodotti contenenti solventi)	Completamente asciutto:	Dopo ca. 12 ore
Fuori polvere:	Dopo ca. 1 ora						
Ritoccabile:	Dopo ca. 4 ore (prodotti a dispersione acquosa) Dopo ca. 6 ore (prodotti contenenti solventi)						
Completamente asciutto:	Dopo ca. 12 ore						
Resa	2 - 4 m ² /kg <i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i>						
Pulizia degli utensili	Sciogliere subito a fondo con acqua. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro.						
Avvertenze							
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.						
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).						
Importante	<ul style="list-style-type: none">- Prima dell'applicazione su elementi costruttivi come ad es. porte o telai, si consiglia di eseguire diversi test preliminari. Sono inevitabili piccole divergenze quanto a tinta, lucentezza e aspetto della superficie (vedi anche scheda tecnica BFS 25, Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).- Le tinte brillanti e intense (ad es. giallo, arancione, rosso) hanno un potere coprente ridotto per via dei pigmenti. Si consiglia di rivestire preliminarmente le superfici con tinte base coprenti in sintonia con i prodotti di rivestimento successivi.- Nel caso delle tinte scure e intense può verificarsi uno sfregamento dei pigmenti superficiali in presenza di sollecitazioni meccaniche. Per le vernici opaco-satinate ciò rappresenta lo stato dell'arte e non costituisce oggetto di reclamo.						

Qualità e ambiente

Dold 1921



Dold AG fu fondata il 1° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Ecologico



DOLD si impegna da molti anni nel miglioramento delle misure per la tutela della salute degli applicatori e del cliente finale. Onoriamo la nostra responsabilità di leader dell'innovazione sviluppando pitture e vernici a base di acqua e rinunciando a sostanze conservanti aggressive nella formulazione dei prodotti destinati agli ambienti interni. Il concetto di ecologia sostenibile promosso da DOLD convince per i prodotti ecologici e la massima qualità offerti a buone condizioni. La produzione di DOLD si svolge esclusivamente in Svizzera perché ci crediamo e desideriamo arricchire la vostra e la nostra qualità della vita, ponendo le basi per un futuro più rispettoso dell'ambiente nell'ambito dell'utilizzo di pitture e vernici.

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO®

EK-Filler WV: Priorità 1 (BKP 285)

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per i propri prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.

Etichetta ambientale



EK-Filler WV: B

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici diluibili in acqua della Dold AG sono classificate nelle categorie da A a C. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.


vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.

