

TIEFGRUND WV

Incolore, a dispersione acquosa, per interni

Mano di fondo diluibile in acqua, utilizzabile in modo capillare, per interni. Profonda penetrabilità. Buon effetto consolidante. Senza solventi, e quindi praticamente inodore. Resistente alla saponificazione. In grado di diffondersi. Senza VOC.



Descrizione

Campi d'impiego Per preparare e consolidare fondi friabili oltre a calcestruzzo, intonaco, fibrocemento, ecc.
Può essere utilizzato anche come primer per gesso/intonaco bianco.

Caratteristiche

Proprietà	Viscosità alla consegna	Liquido
	Densità:	Densità ca. 1,00 kg/l
	Corpi solidi:	Contenuto corpo solido ca. 12 %
	Tinte (Colori di stock):	Incolore – latteo in stato liquido
	Sfumabile:	Non sfumabile
	Conservabilità a magazzino:	1 anno nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo
	Temperatura di applicazione:	Non applicare a temperature inferiori a +5 °C (temperatura dell'oggetto), intervallo di temperatura ideale 15 – 22 °C. Proteggere dalla diretta esposizione ai raggi solari.
	MINERGIE-ECO®	Priorità 2 (BKP 285)
	Etichetta ambientale	B
	EU-Decopaint: (valore-sd)	2004/42/IIA(h)30(2010)0
	Proprietà principale:	Consolidante, senza solventi

Sovrastruttura				
Fondi		Prima mano	Mano intermedia	Ultima mano
Vernici a 1 componenti	per interni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Top - Durocal Decklack WV
	per esterni	Levigare il fondo, ad es. - Doco-Prim - Aqua Universalgrund	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV	ad es.: - Doco-Finish - Durocal Decklack WV
Calcestruzzo	per interni	ad es.: - Tiefgrund WV	ad es.: - Aria - Trend Art - Express Art	ad es.: - Aria - Trend Art - Express Art
	per esterni	ad es.: - Dolwafix WV	ad es.: - Mattica Plus - Dolwasil AF	ad es.: - Mattica Plus - Dolwasil AF
Fondi minerali	per interni	ad es.: - Tiefgrund WV	ad es.: - Aria - Trend Art - Express Art	ad es.: - Aria - Trend Art - Express Art
	per esterni	ad es.: - Dolwafix WV	ad es.: - Mattica Plus - Dolwasil AF	ad es.: - Mattica Plus - Dolwasil AF

Fondo/Applicazione	
Fondi	Fondi minerali come opere in muratura, calcestruzzo, intonaci, fibrocemento, ecc. Può essere utilizzato anche come primer per gesso/intonaco bianco. Il fondo deve essere asciutto e pulito, rimuovere eventuali strati di separazione. I vecchi strati di vernice che non sono sufficientemente stabili devono essere rimossi.
Applicazione	Subito applicabile con pennello e rullo (diluizione in funzione del fondo), applicare eventualmente a spruzzo (diluizione in funzione del fondo)
Essiccazione:	Ritoccabile: Dopo ca. 5 ore Completamente asciutto: Dopo ca. 24 ore <i>L'essiccazione dipende dall'umidità relativa dell'aria, dalla temperatura dell'aria, dell'immobile e dallo spessore dello strato. Le informazioni fornite corrispondono alle condizioni standard a una temperatura ambiente di 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria.</i>
Resa	5 - 15 m ² /kg <i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i>
Pulizia degli utensili	Sciogliere subito a fondo con acqua. Eliminare gli strati seccati con diluente al nitro.

Avvertenze	
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	Il materiale deve essere diluito in modo che durante l'asciugatura non vengano a crearsi superfici lucenti. Eseguire eventualmente diversi test preliminari.

Qualità e ambiente

Dold 1921



La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria. L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità. La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Ecologico



I prodotti contrassegnati dalla Dold come "ecologici" rappresentano un atteggiamento mentale completo. I sistemi ecologici di vernici e pitture tengono conto di diversi influssi e requisiti del nostro tempo. Da un lato si tratta delle reazioni dell'uomo, della natura e dell'ambiente nei confronti dei prodotti generati chimicamente (ecologia), dall'altro di offrire prodotti a basso costo, con un rapporto prezzo/prestazione appetibile (economia). Da ciò è ricavato il concetto di ecologia sviluppato dalla Dold.

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO®

Tiefgrund WV: Priorità 2 (BKP 285)

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per i propri prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.

Etichetta ambientale



Tiefgrund WV: B

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici diluibili in acqua della Dold AG sono classificate nelle categorie da A a G. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

Certificazioni



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

Protezione ambientale volontaria
con totale compensazione delle
emissioni di CO2



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Clima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



DOLD
vernici e pitture

Hertstrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati suesposti sono solo avvertenze generali. Non potendo influire sulle condizioni di lavorazione e data la varietà di materiali esistenti, non possiamo assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito alle informazioni fornite. In caso di dubbio si consiglia di eseguire diversi test preliminari. L'unica garanzia offerta riguarda l'alta e costante qualità dei nostri prodotti. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica perdono di validità tutte le edizioni precedenti.