

DOLDMATT SL

Sans hydrocarbure aromatique, blanc mat pour l'intérieur

Peinture d'aspect mat pour plafonds, à tension particulièrement faible, à effet isolant. Un liant huileux spécialement modifié garantit une bonne profondeur de pénétration dans le support et une faible tension superficielle. Degré de blanc élevé. Très faible tendance au jaunissement.



Description

Domaines d'utilisation Généralement dans le secteur de la peinture en bâtiment, des locaux commerciaux et de vente, des hôpitaux et des établissements scolaires, des usines et des dépôts. Dans la construction neuve et la rénovation.

Caractéristiques

Propriétés	Viscosité à la livraison	Pâteux (bien agiter avant l'usage)
	Densité:	Densité env. 1,61 kg/l (blanc)
	Degré de brillance:	Mat profond
	Solides:	Teneur en solides env. 77 % (blanc)
	Teintes:	Blanc, RAL 9010
	Possibilité de coloration:	Aucune coloration possible avec DoldColorSystem, colorations manuelles possibles jusqu'à max. 3 % avec des pâtes de coloration universelles appropriées
	Capacité de stockage:	Dans le pot d'origine bien fermé 1 an, protéger contre le gel
	Température d'application:	Ne pas appliquer par des températures de l'objet inférieures à +5 °C, plage de température idéale 15 – 22 °C. Protéger contre une exposition directe aux rayons du soleil
	Taux de contraste: (DIN 13300)	Classe 1 (pour 6,5 m ² /l) Classe 2 (pour 7,5 m ² /l)
	Résistance à l'abrasion humide: (DIN 13300)	Classe 2
	Étiquette environnementale	F
	Point fort:	Très bon effet isolant



Support/traitement

Supports

- Enduits, béton, papiers peints, panneaux de plâtre cartonné, anciennes couches de peinture à dispersion intactes, etc.
- Conformément aux exigences habituelles, le support doit être sec, propre, exempt de poussière et suffisamment consolidé. Les anciennes peintures, non adhérentes, les détrempe et les enduits à la chaux doivent être retirés. Les supports porteurs en parfait état peuvent généralement directement être revêtus avec Doldmatt SL. Il est recommandé d'utiliser des couches de fond répondant aux exigences.
- Doldmatt SL ne doit pas être utilisé comme revêtement de finition avec Isoprim ou d'autres peintures d'aspect mat à base de résine synthétique.

Application

Application au pinceau et au rouleau:

- Pendant le traitement, il convient de veiller à une bonne aération.
- Prêt à l'application au pinceau et au rouleau, diluable à 0 à 5 % avec du diluant pour application au pinceau ou du white-spirit inodores.

Projection airless:

- Diluer à env. 5 – 10 % avec diluant pour application au pinceau ou du white-spirit
- Angle de projection: 50° - 60°
- Buse: 0.017 - 0.021"
- Pression de projection: 150 - 180 bar

Les indications ci-dessus sont des valeurs indicatives et peuvent diverger en fonction de l'appareil airless.

Séchage:

Recouvrable: Après env. 4 - 6 heures

Complètement sec: Après env. 24 heures

Le séchage dépend de l'humidité relative de l'air, de la température de l'air et de l'objet et de l'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions normalisées à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.

Rendement

3 - 6 m²/kg

4 - 9 m²/l

La consommation dépend du mode d'application, de la porosité et de la structure du support, ainsi que de l'épaisseur de couche réalisée. Les valeurs indiquées se rapportent aux supports relativement lisses, peu absorbants. En cas de structures d'enduits extrêmes, la consommation augmente corrélativement.

Nettoyage des outils Rincer abondamment au white-spirit, diluant nitro ou similaire sans attendre.

Remarques

Mesures de sécurité Pour des plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité de l'UE.

Autres remarques Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS.



Qualité et environnement

Dold 1921



La société Dold AG a été fondée le 1er août 1921 par Hans Dold à Wallisellen. Devenue l'un des leaders des fabricants de vernis et de peintures en Suisse, Dold AG continue d'occuper le même site : à Wallisellen, notre société développe et produit sa gamme novatrice de peintures et de vernis pour les peintres en bâtiment et les clients de l'industrie.

Étiquette environnementale



Doldmatt SL: F

L'Étiquette environnementale crée de la transparence pour les peintres en bâtiment, architectes, planificateurs et maîtres d'ouvrage. L'ensemble des peintures intérieures de Dold AG sont classées dans les catégories A à F. Les produits sont classés selon les critères d'émission, d'environnement et de qualité d'utilisation.

Certifications



Une usine suisse de peinture et de vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001

Dold AG est l'une des rares usines de peinture et de vernis qui ont non seulement certifié leur gestion de la qualité, mais aussi leur système de gestion environnementale, ainsi que leurs processus de santé et de sécurité au travail. Ces certifications sont une obligation claire pour Dold AG envers toutes ses parties prenantes.

Protection du climat par compensation intégrale de CO2



DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Clima certifie la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD compense toutes ses émissions directes de CO2 sous forme d'électricité, de chauffage et de mobilité en investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. Ceci comme contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l'environnement.



Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Les informations données dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne connaissons ni ne pouvons contrôler les conditions de travail réelles de l'utilisateur. Vu la grande diversité de possibilités d'application et d'utilisation, nous déclinons donc toute obligation et responsabilité. En cas de doute, nous recommandons d'effectuer suffisamment d'essais. La garantie peut être invoquée uniquement pour la qualité élevée constante de nos produits. Dans le cas de nouvelles éditions, les fiches techniques antérieures seront caduques.

