

ALGIZID-FUNGIZID-LÖSUNG

VOC-freie, AF-Lösung, wässrig, für aussen

Mauerwerk, Fassaden und Aussenanstriche werden durch Moos, Algen, Flechten und Pilzen bewachsen. Bei Renovationsanstrichen sind diese vorgängig zu entfernen, da sie den neu aufgetragenen Anstrich leicht durchwachsen können. Auch ungestrichene Flächen sind aus ästhetischen Gründen von derartigem Bewuchs zu befreien.

Beschreibung	
Anwendungsbereiche	Vor Anwendung sind die zu behandelnden Flächen von oberflächlichem Moos-, Algen- und Flechtenbefall zu reinigen/entfernen. Hierzu wird die Hochdruckreinigung empfohlen, gegebenenfalls unter Mitwirkung mechanischer Hilfsmittel.
Kenndaten	
Eigenschaften	Lieferviskosität: Flüssig Dichte: Ca. 1.00 kg/l Farbtöne: Farblos Lagerfähigkeit: Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr Verarbeitungstemperatur: Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur) verarbeiten, idealer Temperaturbereich 15 - 22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Untergrund/Verarbeitung	
Applikation	Streichen, rollen, spritzen unverdünnt.
Ergiebigkeit	8 - 10 m ² /kg <i>Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis</i>
Gerätereinigung	Sofort gründlich mit Wasser auswaschen, evtl. mit Schmierseife nachwaschen. Angetrocknete Schichten mit Nitroverdünner entfernen.
Hinweise	
Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Hinweise	Die Merkblätter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.
Wichtig	<ul style="list-style-type: none">- Haut und Augenkontakt vermeiden.- Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen.- Keine Metallgefässe verwenden.- Umliegende Nutzpflanzen möglichst abdecken.- Bei Hochdruckreinigung eines WDVS-Fassadensystems ist der Druck anzupassen. Nach erfolgter Hochdruckreinigung, Fassade austrocknen lassen (maximale Objektfeuchtigkeit: 12%). Anschliessend Algizid-Fungizid-Lösung satt auftragen und eintrocknen lassen (nicht nachwaschen). Fassade austrocknen lassen (maximale Objektfeuchtigkeit: 3%). Bei saugfähigen Untergründen anschliessend Dolwafix WV applizieren.



Qualität und Umwelt

Dold 1921



Die Dold AG wurde am 01. August 1921 durch Hans Dold in Wallisellen gegründet. Bis heute befindet sich die Firma Dold am gleichen Standort und ist einer der führenden Lack- und Farbenhersteller der Schweiz. In Wallisellen entwickelt und produziert die Dold AG ihr innovatives Farb- und Lack-Sortiment für den Baualer sowie für industrielle Kunden.

Zertifizierungen



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.

Freiwilliger Klimaschutz durch CO₂ Vollkompensation



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO₂ in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



DOLD
Lacke und Farben

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

