

DOCOPLEX

Methylenchloridfreies Abbeizmittel mit vielseitigen Einsatzgebieten

Docoplex ist ein methylenchloridfreies Abbeizmittel mit vielseitigen Einsatzgebieten. Durch sein hervorragendes Löse- und Quellvermögen dringt Docoplex rasch und tief in alte Anstrichschichten ein und ermöglicht daher mühelos die Schaffung eines einwandfreien Untergrundes für den nachfolgenden Neuanstrich.

Beschreibung	
Anwendungsbereiche	Für das Baumalergewerbe und Industrielackierbetriebe. Geeignet für die Entfernung gängiger Anstriche und Lackierungen wie z.B. Kunstharzlacke, Ölfarben, Dispersionsanstriche sowie Spritz-, Nitro- und Einbrennsysteme, 2-Komponenten Lacke auf Polyurethan- und Epoxidbasis. Bei anschliessender Klarlackierung von Holz ist ein Vorversuch empfehlenswert. Durch die Tiefenwirksamkeit der optimal formulierten Lösemittelkombination darf Docoplex nicht auf Polystyrolsystemen eingesetzt werden.
Kenndaten	
Eigenschaften	<p>Lieferviskosität Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)</p> <p>Dichte: Ca. 0.97 kg/l</p> <p>Farbtöne: Farblos - Im flüssigen Zustand milchig</p> <p>Lagerfähigkeit: Im gut verschlossenen Originalgebinde 36 Monate</p>
Untergrund/Verarbeitung	
Applikation	<p>Docoplex mit Pinsel, Bürste oder Spachtel satt auftragen. Ca. 10-30 Minuten einwirken lassen. Behandlung evtl. wiederholen. Durch Abdecken mit einer Folie oder Zeitungspapier kann ein vorzeitiges Eintrocknen des Abbeizmittels verhindert und die Wirksamkeit erhöht werden. Bei Ölfarbanstrichen kann ein Zusatz von ca. 5-10% Salmiak die Abbeizwirkung verbessern. Die aufgeweichte Anstrichschicht lässt sich leicht abstossen.</p> <p>Entfernung Trocken: Mit Spachtel abstossen, mit Stahlwolle nachreiben, evtl. schleifen.</p> <p>Entfernung Nass: Mit Spachtel abstossen und mit Bürste oder Schwamm nachwaschen. Gereinigte Untergründe (Holz) gut trocknen lassen.</p>
Ergiebigkeit	<p>1 - 2 m²/kg</p> <p><i>Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis</i></p>
Gerätereinigung	Sofort gründlich mit Verdünner (z.B. Universal- oder Nitroverdünner) auswaschen.
Hinweise	
Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Hinweise	Die Merkblätter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.
Wichtig	<ul style="list-style-type: none"> - Haut und Augen schützen! - Räume gut belüften. - In jedem Falle sind Gewässerschutz-Vorschriften zu beachten. Siehe auch "Empfehlung für Behandlung von Abwässern und die Beseitigung von Abfällen aus Malerei- und Ablaugebetrieben", herausgegeben vom Bundesamt für Umweltschutz, Bern. - Gebinde behutsam öffnen. - Der Inhalt kann speziell bei erhöhter Temperatur oder im Sommer unter Druck stehen!



Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumeister. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

Umwelt- & Qualitätsstandards



Umweltetikette

Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumeister, Architekten, Planer und Bauherrn. Sämtliche Wasserlacke der Dold AG werden in die Kategorien A bis C eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.

MINERGIE-ECO®

Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert sämtliche Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.



Freiwilliger Klimaschutz durch CO2 Vollkompensation

Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen wurden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO2 in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 und 45001

Die Dold AG ist nach erfolgreicher Zertifizierung des Energiemanagement-Systems und des Management-Systems Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz die einzige Farben- und Lackfabrik, welche global nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert ist. Die globale Zertifizierung nach allen Normen für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt ist eine klare Verpflichtung gegenüber allen unseren Anspruchsgruppen.



Die von Dold als «ökologisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindsamen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum anderen wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten-Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökonomie von Dold zusammen.

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

