

# DOCOPLEX

Sverniciatore privo di cloruro di metilene utilizzabile in diversi ambiti

Docoplex è uno sverniciatore privo di cloruro di metilene utilizzabile in diversi ambiti. Docoplex, grazie al suo eccellente potere solvente e di espansione, penetra rapidamente e in profondità in vecchi strati di pittura rendendo possibile, in questo modo, la creazione di un fondo ineccepibile per la pittura successiva.

Descrizione	
Campi d'impiego	Per il settore della pittura edile e quello della verniciatura industriale. Idoneo per la rimozione di tutte le pitture e vernici comunemente usate, come ad es. vernici a base di resina sintetica, colori a olio, pitture a dispersione ed anche sistemi a spruzzo, al nitro e a fuoco, vernici a 2 componenti a base di poliuretano e resina epossidica. Per l'applicazione successiva di vernice trasparente su legno, si consiglia di eseguire un test preliminare. Per via della formulazione ottimale con azione in profondità, Docoplex non è idoneo per l'applicazione su sistemi contenenti polistirolo.
Caratteristiche	
Proprietà	<b>Viscosità alla consegna</b> Pastoso (agitare bene prima dell'uso) <b>Densità:</b> Densità ca. 0,97 kg/l <b>Tinte:</b> Incolore – latteo in stato liquido <b>Conservabilità a magazzino:</b> 36 mesi nelle confezioni originali ben chiuse, proteggere dal gelo
Fondo/Applicazione	
Applicazione	Applicare Docoplex a saturazione con un pennello, una spazzola o una spatola. Lasciare agire per ca. 10-30 minuti. Ripetere eventualmente il trattamento. Coprire con pellicola o carta da giornale per impedire l'essiccazione precoce dello sverniciatore e accrescerne l'efficacia. In caso di pitture a olio si può aggiungere ca. 5-10 % di sale ammoniacco per migliorare l'efficacia di sverniciatura. La pittura ammorbidita si lascia rimuovere facilmente. Rimozione A secco: rimuovere con una spatola e ripassare la superficie con lana di acciaio. Eventualmente levigare. Rimozione Umida: rimuovere con una spatola e ripassare la superficie con una spazzola o una spugna. Dopo la pulizia lasciare asciugare completamente i fondi (legno).
Resa	1 - 2 m <sup>2</sup> /kg <i>Il consumo di materiale dipende dal modo di applicazione, dalla struttura del fondo e dallo spessore applicato. I valori forniti sono quelli medi derivanti dall'esperienza.</i>
Pulizia degli utensili	Sciogliere subito a fondo con diluente (ad es. al nitro o universale).
Avvertenze	
Avvertenze sui rischi	Per ulteriori dati si veda la relativa scheda di sicurezza UE.
Ulteriori avvertenze	Si prega di osservare il contenuto delle schede tecniche ASIPG e BFS (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni).
Importante	<ul style="list-style-type: none"><li>- Proteggere cute e occhi!</li><li>- Ventilare bene gli ambienti.</li><li>- Osservare in ogni caso le direttive per la protezione delle acque. Vedere anche la "Raccomandazione per il trattamento delle acque reflue e lo smaltimento di rifiuti di imprese di pittura e sverniciatura" a cura dell'Ufficio federale dell'ambiente di Berna.</li><li>- Aprire la confezione con cautela.</li><li>- Il contenuto può essere sotto pressione in caso di alte temperature o in estate!</li></ul>



# Pitture e vernici della DOLD

La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti.

Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria.

L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità.

La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

## Standard ambientali e qualitativi



### Etichetta ambientale

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le vernici ad acqua della Dold AG sono classificate nelle categorie da A a C. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

### MINERGIE-ECO®

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. La Dold AG indica per tutti i prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO



### Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>

DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario dalla Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio sono state compensate dalla DOLD tutte le emissioni dirette di CO<sub>2</sub> in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



### Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001

Dopo aver ottenuto la certificazione del sistema di gestione dell'energia e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute, la Dold AG è l'unica fabbrica di pitture e vernici ad essere certificata a livello globale secondo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. La certificazione globale secondo tutte le norme per la qualità, la salute, la sicurezza e l'ambiente rappresenta un chiaro obbligo nei confronti di tutti gli azionisti dell'impresa.



I prodotti contrassegnati dalla Dold come "ecologici" rappresentano un atteggiamento mentale completo. I sistemi ecologici di vernici e pitture tengono conto di diversi influssi e requisiti del nostro tempo. Da un lato si tratta delle reazioni dell'uomo, della natura e dell'ambiente nei confronti dei prodotti generati chimicamente (ecologia), dall'altro di offrire prodotti a basso costo, con un rapporto prezzo/prestazione appetibile (economia). Da ciò è ricavato il concetto di ecologia sviluppato dalla Dold.

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen  
Telefon +41 (0)44 877 48 48  
Telefax +41 (0)44 877 48 49  
www.dold.ch | info@dold.ch