

# AI DO® SPACHTEL

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für das AI DO® Nasszellensystem

Beschreibung	
Anwendungsbereiche	Der AI DO® Spachtel eignet sich für übliche Wand- und Deckenflächen in Nassräumen. Durch den hohen Bindemittelgehalt wird eine angenehme Verarbeitung erzielt. Er besitzt höchste Haftfähigkeiten und bietet eine harte Oberfläche.
Kenndaten	
Eigenschaften	<p><b>Lieferviskosität</b> Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)</p> <p><b>Dichte:</b> Ca. 1.00 kg/l</p> <p><b>Glanzgrad:</b> Matt</p> <p><b>Festkörper (Komp. A):</b> Ca. 57 %</p> <p><b>Farbtöne:</b> Hellgrau eingefärbt</p> <p><b>Abtönbar:</b> Nicht abtönbar</p> <p><b>Lagerfähigkeit:</b> Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr</p> <p><b>Verarbeitungstemperatur:</b> Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur) verarbeiten, idealer Temperaturbereich 15 - 22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p><b>Highlight:</b> Spachtelmasse zur Anwendung in Nassräumen</p>
Untergrund/Verarbeitung	
Untergründe	Zementgebundene Leichtbeton Bauplatten, bestehende Fliesen, Beton, Zement und die üblichen im Nassraumbereich vorzufindenden Untergründe. Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend trocken, sauber, staubfrei und genügend verfestigt sein.
Applikation	Maximale Schichtdicke ca. 3mm. Schleifen mit einer Körnung von 240-320. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Aufbauempfehlung gemäss AI DO® Handbuch
Ergiebigkeit	Ca. 1 l/m <sup>2</sup> <i>Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis</i>
Gerätereinigung	Sofort gründlich mit Wasser auswaschen, evtl. mit Schmierseife nachwaschen. Angetrocknete Schichten mit Nitroverdünner entfernen.
Hinweise	
Gefahrenhinweise	Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Hinweise	Die Merkblätter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.



## Qualität und Umwelt

Dold 1921



Die Dold AG wurde am 01. August 1921 durch Hans Dold in Wallisellen gegründet. Bis heute befindet sich die Firma Dold am gleichen Standort und ist einer der führenden Lack- und Farbenhersteller der Schweiz. In Wallisellen entwickelt und produziert die Dold AG ihr innovatives Farb- und Lack-Sortiment für den Baualer sowie für industrielle Kunden.

Zertifizierungen



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.

Freiwilliger Klimaschutz durch CO2 Vollkompensation



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Clima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO2 in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



**DOLD**  
Lacke und Farben

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen  
Telefon +41 (0)44 877 48 48  
Telefax +41 (0)44 877 48 49  
www.dold.ch | info@dold.ch

*Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Untergründe schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.*

