

VALPAIN JUNGLE BAUMRINDE

Einzigartige, dekorative Gestaltungstechnik für Innen

Beschreibung

Inhalt JUNGLE-KIT BAUMRINDE: Für den BAUMRINDE-Effekt stehen zwei JUNGLE-KITs zur Bearbeitung von 3 und 10 m² zur Verfügung.

Kenndaten

Eigenschaften	Glanzgrad:	Matt, seidenmatt
	Farbtöne:	Farben des Katalogs
	Abtönung:	Valclone Mix-System <u>Bitte beachten:</u> Die Farbtöne können vom Katalog um 20% bis 30% abweichen. Der Farbtoneindruck hängt auch von der Art und Weise des Auftrags ab. Deshalb empfehlen wir den Auftrag auf zusammenhängenden bzw. im gleichen Sichtfeld liegenden Flächen von einer Person in der gleichen Art und Weise. Das BFS-Merkblatt Nr. 25 ist zu beachten.
	Verdünnung:	Alle JUNGLE-Dekorfarben sind gebrauchsfertig und müssen vor oder während der Verwendung sorgfältig gemischt werden.
	Dauerfestigkeit:	Nach vollständiger Härtung erhält man einen transparenten Film mit guter Schlag- und normaler Abrasionsfestigkeit.
	Abwaschbarkeit:	15 Tage nach Auftrag des Produkts nimmt die Oberfläche ihre endgültige Eigenschaft an. Sie wird transparent und ist mit Wasser und handelsüblichen Neutralreinigern abwaschbar.
	Lagerung:	Auch nach der Verwendung im gut geschlossenen Gebinde bei einer Temperatur zwischen +5°C und +30°C lagern.

Untergrund/Verarbeitung

Untergründe Die JUNGLE Dekorfarben können auf unterschiedlichsten Untergründen verwendet werden, sofern diese nicht feucht, gut getrocknet, glatt und entsprechend vorbehandelt sind. Möglicherweise vorhandene, nicht fest haftende oder pulverige Farben, Fett und Rost entfernen und mit geeigneten Seifen abwaschen. Die zu verzierende Oberfläche ggf. vergipsen und mit dem Auftrag einer für den zu behandelnden Untergrund geeigneten Grundierung fortfahren.

Applikation

Nach Trocknung der Grundierung mit dem Auftrag der Produkte aus der JUNGLE-Reihe wie folgt fortfahren:

- 1) PRIMER 700. (Ergiebigkeit 0,080 l pro m²). Einen Anstrich mit einer Rolle auftragen. Nach 4 Stunden bei 20° C mit Punkt 2 fortfahren.
- 2) CR 633, bereits getönt. (Ergiebigkeit 0,250 l pro m²). Zwei dicke Schichten mit ausschließlich vertikalen Pinselstrichen und möglichst ungleichmäßig auftragen. Die zweite Schicht wird nach etwa 30 Minuten bei 20°C aufgetragen. Solange die zweite Schicht mit CR 633 noch frisch ist, d.h. wenn sie beim Berühren mit der Hand stark haftet, aber keine Rückstände hinterlässt, mit Punkt 3 fortfahren, der genau zu befolgen ist.
- 3) CR 634 bereits getönt. (Ergiebigkeit 0,800 l pro m²). Mit der Inox-Glättkelle eine ca. 2 -3 mm dicke Schicht CR 634 in etwa 1 Meter breiten Streifen sehr schnell auftragen, um ein Trocknen zu vermeiden. Mit dem Holzkamm PV 93 über das noch nasse Produkt CR 634 streichen, dabei von oben nach unten leicht gewellte, ca. 1 mm tiefe Streifen einprägen. Diese Abfolge mit dem Auftrag des Produktes CR 634 fortsetzen und dann mit dem Holzkamm PV 93 über die Oberfläche streichen, bis die zu verzierende Oberfläche fertiggestellt ist. Nach Fertigstellung, die Raumtemperatur auf etwa 20°C bringen und sicherzustellen, dass die „Baumrinden“-Reaktion einsetzt. Nach 8 Stunden bei 20°C mit Punkt 4 fortfahren.
- 4) PRIMER 700. (Ergiebigkeit 0,070 l pro 2 m²). Das Produkt mit dem Pinsel ausschließlich in vertikale Richtung von unten nach oben und umgekehrt auftragen, ohne den Untergrund zu überdecken. Zur Erzielung eines Streifeneffekts auf dem Untergrund, lange und leichte Pinselstriche anbringen. Auf diese Weise müssen nach dem Auftrag der Farbe sowohl der mit CR 634 verzierte als auch der mit dem PRIMER 700 behandelte Teil sichtbar sein. Nach 2 Stunden bei 20°C mit Punkt 5 fortfahren.
- 5) CR 635 muss vor dem Auftrag mit dem System Tintometrico VALCLONE oder direkt von VAL-PAINT getönt werden. (Ergiebigkeit 0,060 l pro m²). Das Produkt mit Pinselstrichen in ausschließlich vertikaler Richtung von oben nach unten und umgekehrt aufbringen, ohne den Untergrund zu überdecken. Nach 1 Stunde bei 20° C mit Punkt 6 fortfahren.
- 6) VALFLOK 300 TRASPARENTE. (Ergiebigkeit 0,100 l pro m²). Eine Schicht mit Pinselstrichen in ausschließlich vertikaler Richtung von unten nach oben und umgekehrt sowie mit einem gewissen Druck aufbringen; hierzu eine geringe Produktmenge verwenden.

Es ist wichtig, alle oben beschriebenen Phasen der begonnen Arbeiten ohne Unterbrechungen zu beenden und ein Ausbessern der bereits bearbeiteten Bereiche zu vermeiden.

Gerätereinigung

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperaturen

Nicht unter +5°C und über +30°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten. Nicht auf aufgeheizte Untergründe aufarbeiten.

Ausgiebigkeit

Die verfügbaren JUNGLE-KITS reichen jeweils für Flächen von 3 und 10 m².

Hinweise

Gefahrenhinweise

Weitere Angaben siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.

Wichtig

Direkten Hautkontakt vermeiden, Augen und Gesicht schützen; bei Berührung sofort mit reichlich Wasser abwaschen und einen Arzt aufsuchen. Die Werkzeuge dürfen nicht in Wasserläufen, Abflüssen etc. ausgewaschen werden.

Die hierin gegebenen Informationen sind nach unserem besten Wissen richtig und genau. Da die Anwendungsbedingungen jedoch nicht unter unserer Kontrolle sind, übernehmen wir keinerlei Haftung für die gegebenen Ratschläge und Vorschläge. Alle für die Erzielung der JUNGLE-Effekte erforderlichen Produkte hängen von der Handhabung der Anwender ab. Es ist daher wichtig, die Arbeit von ein und derselben Person fertigstellen zu lassen. Darüber hinaus ist es zwingend erforderlich, die für die einzelnen Effekte der JUNGLE-Linie vorgesehenen Anwendungsvorschriften zu lesen und genau zu befolgen. Bei den Farbtönen können Abweichungen von 20 % bis 30 % von der Katalogfarbe sowie zwischen den einzelnen Chargen auftreten, weshalb empfohlen wird, vor Ausführung der Arbeit eine kleine Probe durchzuführen. Hersteller und Lieferant übernehmen keinerlei Haftung für eventuelle Abweichungen zwischen den Chargen oder für unleserliche Chargennummern. Im Falle unterschiedlicher Chargen ist es erforderlich, das gesamte Material vor Beginn des Auftrags in einem großen Behälter zu mischen, um Farbunterschiede nach erfolgtem Auftrag zu vermeiden.

Die im JUNGLE-KIT enthaltenen Schablonen vor deren Anbringung kontrollieren. Insbesondere die Anzahl und die für den zu erzielenden dekorativen Effekt erforderliche Unversehrtheit prüfen.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Vetrieb in der Schweiz exklusiv durch Dold AG.



Lacke und Farben

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.dold.ch – oder beim technischen Support Center unter +41 044 877 48 48.

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch