

VALPAINT JUNGLE ÉCORCE (corteccia)

Technique de conception décorative unique pour l'intérieur

Description

Domaines d'application KIT JUNGLE ÉCORCE (corteccia): Pour obtenir l'effet ÉCORCE, 2 kits JUNGLE permettant de décorer 3 ou 10 m² sont disponibles.

Caractéristiques

Propriétés	Degré de brillance:	Mat, satiné
	Teintes:	Teintes selon le catalogue Jungle
	Nuançable:	Par le système VALCLONE MIX. <u>Attention:</u> Les teintes peuvent varier de 20 à 30% par rapport au catalogue. L'empreinte de la teinte dépend également de la manière de l'application. C'est pourquoi nous conseillons l'application sur une surface continue par une seule personne et de la même manière.
	Résistance:	Après durcissement complet, on obtient la formation d'une pellicule transparente présentant une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion.
	Nettoyage:	15 jours après l'application, la surface acquiert ses propriétés définitives. Elle devient donc transparente et résistante au lavage à l'eau et aux savons neutres courants.
	Capacité de stockage:	Conserver, également après utilisation, dans des seaux entamés à une température entre +5°C et +30°C.

Support/Traitement

Supports Les peintures décoratives JUNGLE peuvent être appliquées sur plusieurs types de supports à condition, toutefois, qu'ils soient bien secs, dépourvus d'humidité, lisses et après traitement adéquat. Les vieilles peintures effritées et farineuses, toute trace de graisse et de rouille doivent être éliminées et laver avec du savon approprié. Si nécessaire, mastiquez la surface à décorer et procédez à l'application d'un fond adapté au type de support à peindre.

Application

Lorsque la couche de fond est sèche, appliquez les produits de la gamme JUNGLE comme suit:

1) PRIMER 700. (rendement 0,080 l par m²). Appliquez une couche au rouleau. Au bout de 4 heures à 20°C procédez comme indiqué au point 2.

2) CR 633, déjà teinté. (Rendement 0,250 l par m²). Appliquez deux couches épaisses par coups de pinceau verticaux et le moins uniformément possible. Attendez 30 minutes à 20°C avant d'appliquer la deuxième couche. Aussi longtemps que la deuxième couche de CR 633 est encore fraîche, c'est-à-dire, quand au toucher elle colle assez mais ne salit pas, procédez comme indiqué au point 3 en suivant impérativement toutes les indications.

3) CR 634 déjà teinté. (Rendement 0,800 l par m²). Appliquez, avec une taloche en inox, une couche de CR 634 d'une épaisseur d'env. 2 - 3 mm, en formant des bandes d'env. un mètre de large en travaillant très rapidement pour éviter qu'elle ne sèche. Passez ensuite le peigne en bois PV 93 par-dessus le produit CR 634 encore humide, en gravant de haut en bas, des rayures légèrement ondulées, d'environ 1 mm de profondeur. Continuez en appliquant le produit CR 634 et faites passer le peigne en bois PV 93 sur la surface jusqu'à ce que la surface à décorer soit complétée. Une fois cette opération terminée, amenez la température de la pièce à environ 20°C pour faire en sorte que l'effet « écorce » se produise. Au bout de 8 heures à 20°C passez au point 4.

4) PRIMER 700. (Rendement 0,070 l par 2 m²). Appliquez ce produit au pinceau, mais uniquement dans le sens vertical, de haut en bas et vice versa, sans couvrir le support. Les coups de pinceau doivent être longs et légers pour obtenir l'effet de rayures sur le support. Ainsi, lorsque vous appliquerez ensuite la couleur, il faudra que vous puissiez voir tant la partie décorée avec CR 634 que celle traitée avec le PRIMER 700. Au bout de 2 heures à 20°C passez au point 5.

5) CR 635 doit être teinté avant l'application avec le système colorimètre VALCLONE ou être directement teinté par VALPAINT. (Rendement 0,060 l par m²). Appliquez le produit en passant des coups de pinceau, mais uniquement dans le sens vertical, de haut en bas et vice versa sans couvrir le support. Au bout de 1 heure à 20°C passez au point 6.

6) VALFLOK 300 TRASPARENTE. (Rendement 0,100 l par m²). Appliquez une couche au pinceau, uniquement dans le sens vertical, de bas en haut et vice versa en exerçant une certaine pression mais en utilisant très peu de produit.

Pour toutes les étapes décrites ci-dessus, il faut achever le travail commencé, sans interruption, en évitant de retoucher les parties déjà appliquées.

Nettoyage des outils

Nettoyer immédiatement après utilisation les outils avec de l'eau.

Températures d'application

Ne pas appliquer à une température de l'air, de l'objet et de séchage inférieure à +5°C et supérieure à +30°C. Ne pas travailler sur des supports chauffés.

Rendement

Les 2 kits JUNGLE disponibles suffisent pour une surface de respectivement 3 et 10 m².

Dilution

Toutes les peintures de décoration JUNGLE sont prêtes à l'emploi et doivent être mélangées soigneusement avant ou durant l'utilisation.

Indication

Mesures de sécurité

Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité.

Important

Évitez le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas être nettoyés dans les cours d'eau, les évacuations, etc.

Les renseignements fournis, d'après les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d'utilisation échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Tous les produits nécessaires à la réalisation des effets JUNGLE exigent une certaine maîtrise d'application. Il est donc important de faire effectuer le travail, du début à la fin, par une même personne. Il est, en outre, absolument nécessaire de consulter et de suivre à la lettre les consignes d'application prévues pour chaque effet de la gamme JUNGLE. Les teintes peuvent varier, par rapport au catalogue, de 20 à 30 % tout comme d'ailleurs d'un lot à l'autre. Nous conseillons, par conséquent, d'effectuer un essai sur une petite surface avant d'exécuter les travaux. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de différence entre un lot et l'autre ou en cas d'illisibilité de leur étiquette. Au cas où ces lots seraient différents et pour éviter des différences de couleur une fois l'application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer à peindre.

Avant leur positionnement, contrôlez bien les pochoirs fournis dans le JUNGLE KIT. Vérifiez surtout leur quantité et leur état pour obtenir l'effet décoratif souhaité.

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans lesquelles travaille l'utilisateur ne nous sont toutefois pas connues et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d'utilisation et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les dispositions de la loi en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Distribution exclusive en Suisse auprès de Dold SA.



Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch – ou contactez notre centre de support technique au +41 044 877 48 48.

Fiche technique n° 597
Établie en: Mars 2012 / Version (0)

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch