

VALPAIN KLONDIKE LIGHT

Revêtement mural de 1ère qualité pour l'intérieur avec effet métallique «anticato»

Description

Domaines d'application

Peinture à l'eau pour l'intérieur particulièrement moderne et raffinée. Applicable sur plusieurs types de supports, elle permet de réaliser des habitations très modernes avec des teintes et des nuances absolument uniques. Les surfaces décorées renferment de précieux fragments métalliques, partie intégrante de la peinture qui les englobe, qui exaltent leurs effets dorés, argentés mais aussi veloutés. Le résultat obtenu est parfait: les pièces, encadrées de parois métalliques, se transforment en de véritables espaces contemporains. KLONDIKE LIGHT est un produit de première qualité qui laisse respirer le support et pouvant être repeint avec tout type de peinture à l'eau.

Caractéristiques

Propriétés

Poids spécifique:	1.020 ± 30 g/l pour 20°C
Effet esthétique:	Satiné
Teintes:	Coloris du catalogue
Nuançable:	Selon le nuancier VALPAIN KLONDIKE LIGHT par le système VALCLONE MIX. De plus, des teintes supplémentaires sont possibles par la combinaison des additifs or et argent. <u>Indication:</u> Afin d'obtenir la grandeur des fragments à effet, il faut mélanger soigneusement la quantité exacte de pâte colorante par le système VALCLONE MIX avec un bâton mélangeur. Tester les teintes avant le traitement. <u>Attention:</u> Les teintes peuvent varier de 20 à 30% par rapport au catalogue. L'empreinte de la teinte dépend également de la manière de l'application. C'est pourquoi nous conseillons l'application sur une surface continue par une seule personne et de la même manière.
Capacité de stockage:	Au frais, cependant stocker à l'abri du gel. Bien refermer les seaux entamés et consommer rapidement. Les seaux d'origine fermés et non teintés se conservent au minimum 24 mois.

Support/Traitement

Supports	Selon les exigences usuelles, le support doit être sec (max. 3% d'humidité), propre, exempt de poussière et suffisamment durci. Les anciennes couches de peinture adhérent mal doivent être éliminées.	
Nettoyage des outils	Lorsque le produit n'a pas séché, nettoyer immédiatement les outils après utilisation avec de l'eau. Lorsque le produit a séché, nettoyer machinalement.	
Rendement	Selon la structure et la porosité du support, respectivement selon le mode d'application, env. 5-6 m ² /litre. Des différences relatives avec l'objet sont possibles, de ce fait, une couche d'essai doit être établie.	
Séchage (à 20°C)	Sec en surface	2 heures
	Recouvrable	5 - 6 heures
	Sec en profondeur	24 heures
Structure recommandée	Nouvelle maçonnerie: Couche de fond: VALPAINT Primer 1100. Après 6 heures à 20°C, continuer avec l'application de Klondike Light.	

Indication

Mesures de sécurité	Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité.	
Important	La température de l'application doit être entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser lors de rayonnement du soleil et de vent.	

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans lesquelles travaille l'utilisateur ne nous sont toutefois pas connues et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d'utilisation et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les dispositions de la loi en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Distribution exclusive en Suisse auprès de Dold SA.



Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch – ou contactez notre centre de support technique au +41 044 877 48 48.

Fiche technique n° 596
Etablie en: Mars 2012 / Version (0)

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch